

■ STARTBOX

Avviatore elettrico per 1 motore con protezione termica e condensatore di marcia

Démarrateur électrique pour 1 moteur avec protection thermique et condensateur de marche

CARATTERISTICHE GENERALI

- ↘ Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10%;
- ↘ Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento; Condensatore di marcia;
- ↘ Relé termico di sovraccarico ripristinabile esternamente;
- ↘ Interruttore generale luminoso 0 -1;
- ↘ Involucro termoplastico, IP55;
- ↘ Uscita con pressacavi antistrappo;
- ↘ Temperatura ambiente: -5/+40 C;
- ↘ Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ↘ Alimentation 1 ~ 50 / 60Hz 230V ± 10%;
- ↘ Entrée normalement ouverte pour le démarrage;
- ↘ Condensateur de marche;
- ↘ Relais thermique de surcharge réinitialisable de l'extérieur;
- ↘ Interrupteur général lumineux 0 -1;
- ↘ Boîtier thermoplastique, IP55;
- ↘ Sortie avec presse-étoupes anti-échirement;
- ↘ Température ambiante : -5 / + 40 °C;
- ↘ Humidité relative 50% à 40°C (non condensée).